

ITALIAN WAX

Natural wax (English)
Natuurlijke was (Nederlands)

Italian Wax is a natural wax to deepen colours and nuances, provide a high-gloss finish to surfaces and makes surfaces easy to maintain.

Ideal for

- Makes surfaces easy to maintain
- Creates a high-gloss finish
- Deepens colours and nuances

Characteristics

- Water based
- Matte / high-gloss
- Transparent
- Natural
- Very environmentally friendly
- Little to no odour

Product specifications

Application	Indoors
Surface	Painted walls, well-maintained coats of water based paint, mineral paint qualities, concrete and cement floors, wooden surfaces, new carpentry in all types of wood, wooden furniture and (kitchen) cabinets and other mineral surfaces.
Colour	Transparent.
Packaging	0,75L

Basic information for white paint at 20°C

Specific gravity	1 g/cm ³
Solids content	+/- 19% vol
Gloss level 60 degrees	13%
Gloss experience	Matt to high-gloss
Binder	Wax
Ph value	8-9
Flash point	None
Resistant up to	60°C

VOC

Legal EU-limit	29,8gr
Product content	140gr
VOC classification	A/i

Surface preparation

The surface must be suitable for wax. The surface that you will paint should be clean, dry, and free of dust and oil. With proper surface preparation you help the paint system with long-term protection.

Well-maintained coats of water based paint	Apply without further preparation. Paint must be cured for at least 7-10 days.
Mineral paint qualities	Apply without further preparation. Paint must be cured for at least 7-10 days.
Concrete and cement floors	Apply without further preparation.
New carpentry in all types of wood	Degrease with Super Cleaner and sand it. Degrease again and wipe clean. Let dry.
Wooden furniture and (kitchen) cabinets	Degrease with Super Cleaner and sand it. Degrease again and wipe clean. Let dry.
Other mineral surfaces	Apply without further preparation.

Paint application

Do not paint in direct sunlight. Paint from a dry surface to a wet and already painted surface. Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance. Apply Pure & Original Italian Wax in circular movements. Remove remaining wax using a clean cloth.

Tools	Cloth, protective gloves.
Before use	Shake well.
Coverage per layer Practical yield	20 m ² /L The yield depends on the surface, method of application, applied layer thickness, tools used, and application conditions.
Number of layers	Depends on the method of application Apply at least 2 layers of Italian Wax and polish them to make the surface splash-proof.
Temperature	>10°C, <25°C (air, surface, and material) Relative humidity: max. 80%
Dilution	None
Application - high-gloss	Apply one layer Pure & Original Italian Wax in circular movements, let dry for at least 4 hours. Polish the wax with a mechanical polisher or use a clean cloth. Let dry for at least 12 hours. Apply one layer Italian Wax and repeat the steps. The more the surface is rubbed, the more shine is created. This application method makes the surface splash-proof.
Application - matte / silk gloss	Apply one layer Pure & Original Italian Wax in circular movements until the surface is saturated. Apply at least 2 layers, waiting at least 12 hours in between layers to make sure the wax is dry enough to recoat. As soon as the surface is saturated it won't absorb any more wax. The more the surface is rubbed, the more shine is created. This application method deepens colours and nuances and makes the surface lightly washable.
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Touch up	Possible
Recoating	After drying, Italian Wax is immediately recoatable with a new layer of Italian Wax. If desired, Italian Wax can be recoated with any other water-based paint after removing the wax.
Drying time at 20°C	
Drying time dust-free	60 min.
Recoating	12 hours
Hardening time	2 hours, polishable after 4 hours
Maintenance	
Cleaning	Clean the surface with a lukewarm dampening cloth, do not use degreasing or aggressive bleaching agents.


Durability and storage

Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

Disposal guide

Empty pots and dried up paint	Household waste
Remaining paint	Household hazardous waste

Environment and health



Legal regulations

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

Technical advice

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

Safety

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

P102 - Keep out of reach of children.

EUH208 - Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. May produce an allergic reaction.

Disclaimer

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

Italian Wax is een natuurlijke was om kleuren en nuances te verdiepen, oppervlakten van een hoogglans afwerking te voorzien en het oppervlak onderhoudsvriendelijk te maken.

Gebruikersdoel

- Ondergronden onderhoudsvriendelijk maken
- Ondergronden afwerken met een hoogglans finish
- Kleuren en nuances verdiepen

Kenmerken

- Waterbasis
- Mat / hoogglans
- Transparant
- Natuurlijk
- Zeer milieuvriendelijk
- Weinig tot geen geur

Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Geschilderde wanden, watergedragen verflagen, minerale verfsoorten, beton en cement vloeren, houten ondergrond, nieuw timmerwerk in alle houtsoorten, houten meubels en (keuken) kasten en andere minerale ondergronden.
Kleuren	Transparant.
Verpakking	0,75L

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht	1 g/cm ³
Vaste stofgehalte in volume	+/- 19% vol
Glansgraad 60graden	13%
Glansbeleving	Mat tot hoogglans
Bindmiddel	Was
Ph waarde	8-9
Vlampunt	None
Bestand tot	60°C

VOS

Wettelijk EU-limiet	29,8gr
Inhoud product	140gr
VOS klasse	A/i

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor was. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Watergedragen verflagen	Opzetten zonder verdere voorbereiding. Verf dient minimaal 7-10 dagen uitgehard te zijn.
Minerale verfsoorten	Opzetten zonder verdere voorbereiding. Verf dient minimaal 7-10 dagen uitgehard te zijn.
Beton en cement vloeren	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Nieuw timmerwerk in alle houtsoorten	Ontvetten met Super Cleaner en opschuren. Opnieuw ontvetten en afnemen. Laat drogen.
Houten meubels en (keuken) kasten	Ontvetten met Super Cleaner en opschuren. Opnieuw ontvetten en afnemen. Laat drogen.
Andere minerale ondergronden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.

Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling. Breng Pure & Original Italian Wax aan in cirkelende bewegingen. Verwijder overtollige was met een schone doek.

Gereedschap	Doek, beschermende handschoenen.
Voor gebruik	Goed schudden.
Dekking per laag Praktisch rendement	20 m ² /L Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	Afhankelijk van verwerkingsmethode Voor het spatwaterdicht maken van de ondergrond minimaal 2 lagen aanbrengen en polijsten.
Temperatuur	>10°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 80% max.
Verdunnen	Nee
Verwerken - hoogglans	1 laag Pure & Original Italian Wax aanbrengen in cirkelende bewegingen, laat 4 uur drogen. Polijst de was met een polijstmachine of schone doek. Laat minimaal 12 uur drogen. Breng nog 1 laag Italian Wax aan en herhaal bovenstaande stappen. Hoe meer het oppervlak wordt ingewreven hoe meer glans ontstaat. Deze applicatie methode maakt het oppervlak spatwaterdicht.
Verwerken - mat / zijdeglans	Breng Pure & Original Italian Wax aan in cirkelende bewegingen totdat de ondergrond verzadigd is. Breng minimaal 2 lagen aan met 12 uur droogtijd tussen de lagen. Zodra het oppervlak geen was meer opneemt is deze voldoende verzadigd. Hoe meer het oppervlak wordt ingewreven hoe meer glans ontstaat. Deze applicatie methode verdiept kleuren en kleurnuances en maakt het oppervlak licht afneembaar.
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Bijwerken	Mogelijk
Overschilderen	Italian Wax is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Italian Wax. Indien gewenst kan Italian Wax worden overgeschilderd met ieder andere watergedragen verf nadat de was is verwijderd.
Droogtijd bij 20°C Droogtijd stofvrij Overschilderbaar Doorhardtijd	60 min. 12 uur 2 uur, polijstbaar na 4 uur
Onderhoud Reinigen	Reinig het oppervlak met een mild schoonmaakmiddel, gebruik geen ontvettende en agressieve blekende middelen.


Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats, 12 maanden houdbaar.

Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf
Resten verf

Restafval
Klein Chemisch Afval

Milieu en gezondheid

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.