

# LIME SOAP

---

Natural lime soap (English)  
Natuurlijke kalkzeep (Nederlands)

Lime Soap is a natural soap used to saturate calcareous surfaces as Fresco lime paint and Marrakech Walls. It makes the surface easy to maintain and deepens the colour.

**Ideal for**

- Makes calcareous surfaces easy to maintain
- Creates a silk gloss finish
- Deepens colours and nuances

**Characteristics**

- Water based
- Silk gloss
- Transparent
- Very environmentally friendly
- Water vapour permeable
- VOC free
- Solvent free
- Tension free
- No synthetic binders
- Non-flammable

**Product specifications**

Application	Indoors
Surface	Mineral paint qualities and other mineral surfaces.
Colour	Transparent.
Packaging	1L

**Basic information for white paint at 20°C**

Gloss experience	Silk gloss
Ph value	10-11
Flash point	None
Resistant up to	60°C

**VOC**

Legal EU-limit	VOC regulations do not apply
Product content	0gr
VOC classification	Does not apply

**Surface preparation**

The surface must be suitable for soapy finishes. The surface that you will paint should be clean, dry, and free of dust and oil. With proper surface preparation you help the paint system with long-term protection.

Mineral paint qualities	Apply without further preparation.
Other mineral surfaces	Apply without further preparation.

**Paint application**

Do not paint in direct sunlight. Paint from a dry surface to a wet and already painted surface. Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance. Apply Pure & Original Lime Soap in circular movements until the surface is saturated. Remove remaining soap using a clean cloth.

Tools	Cloth, protective gloves.
Before use	Shake well.
Coverage per layer Practical yield	10 m <sup>2</sup> /L The yield depends on the surface, method of application, applied layer thickness, tools used, and application conditions.
Number of layers	Until saturation of the surface. When the surface is in regular contact with water, repeat treatment every 6 months so the surface remains saturated.
Temperature	>10°C, <25°C (air, surface, and material) Relative humidity: max. 85%
Dilution	None
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Touch up	Possible
Recoating	After drying, Lime Soap is immediately recoatable with a new layer of Lime Soap. If desired, Lime Soap can be recoated with any other water-based paint after removing the soap.
Removing	Degrease the surface with Super Cleaner diluted 1/10, sand until all Lime Soap is fully removed. Remove the dust, fix the surface with Fresco Special Fix.

**Drying time at 20°C**

Drying time dust-free	12 hours
Recoating	4 hours

**Maintenance**

Cleaning	Clean the surface with a lukewarm dampening cloth, do not use degreasing or aggressive bleaching agents.
----------	--


**Durability and storage**

Shelf life: Unlimited. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

**Disposal guide**

Empty pots and dried up paint	Plastic waste
Remaining paint	Household hazardous waste

**Environment and health**



**Legal regulations**

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

**Technical advice**

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

**Safety**

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

EUH208 - Contains D-LIMONENE. May produce an allergic reaction.

**Disclaimer**

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

Lime Soap is een natuurlijke zeep welke wordt gebruikt voor het verzadigen van kalkhoudende ondergronden als Fresco kalkverf en Marrakech Walls. Het maakt de ondergrond licht afneembaar en verdiept de kleur.

#### Gebruikersdoel

- Kalkhoudende ondergronden onderhoudsvriendelijk maken
- Ondergronden afwerken met een zijdeglans finish
- Kleuren en nuances verdiepen

#### Kenmerken

- Waterbasis
- Zijdeglans
- Transparant
- Zeer milieuvriendelijk
- Sterk dampdoorlatend
- VOS vrij
- Oplosmiddelvrij
- Spanningsarm
- Geen synthetische bindmiddelen
- Onbrandbaar

#### Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Minerale verfsoorten en andere minerale ondergronden.
Kleuren	Transparant.
Verpakking	1L

#### Basisgegevens bij 20°C witte verf

Glansbeleving	Zijdeglans
Ph waarde	10-11
Vlampunt	Geen
Bestand tot	60°C

#### VOS

Wettelijk EU-limiet	Dit artikel valt buiten de VOS reglementen
Inhoud product	Ogr
VOS klasse	Niet van toepassing

#### Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor zeepachtige finishes. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Minerale verfsoorten	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Andere minerale ondergronden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.

**Verwerking van de verf**

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling. Breng Pure & Original Lime Soap aan in cirkelende bewegingen totdat de ondergrond verzadigd is. Verwijder overtollige zeep met een schone doek.

Gereedschap	Doek, beschermende handschoenen
Voor gebruik	Goed schudden
Dekking per laag Praktisch rendement	10 m <sup>2</sup> /L Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	Tot verzadiging van de ondergrond. Bij veel waterbelasting, herhaal de behandeling iedere 6 maanden zodat de ondergrond verzadigd blijft.
Temperatuur	>10°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Bijwerken	Mogelijk
Overschilderen	Lime Soap is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Lime Soap. Indien gewenst kan Lime Soap worden overgeschilderd met ieder andere watergedragen verf nadat de zeep is verwijderd.
Verwijderen	Ontvet het oppervlak met Super Cleaner 1/10 verdund, schuur totdat de Lime Soap volledig verwijderd is. Verwijder het stof, fixeer het oppervlak met Fresco Special Fix.
<b>Droogtijd bij 20°C</b>	
Droogtijd stofvrij	12 uur
Overschilderbaar	4 uur

**Onderhoud**


Reinigen  
Reinig het oppervlak met een vochtig doek met lauwwarm water, gebruik geen ontvettende en agressieve blekende middelen.

**Houdbaarheid en bewaarcondities**

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats, onbeperkt houdbaar.

**Afval wijzer**

Lege potten en opgedroogde verf	Plastic afval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

**Milieu en gezondheid**

**Wettelijke voorschriften**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**Technische raadgevingen**

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

**Veiligheid**

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

EUH208 - Bevat D-LIMONENE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Disclaimer**

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.